NG Video 3.9 (для установки в помещении)

Параметр	Значение
Физический размер пикселя (мм)	3.9
Тип светодиодов	SMD
Плотность пикселей на $м^2$	65536
Угол обзора (горизонтальный / вертикальный)	170°/140°
Материал корпуса	Сталь
Яркость ($кд/м^2$)	1000
Частота обновления (гц)	800~4800
Оптимальная дальность видимости (м)	3.9~60
Средняя потребляемая мощность ($Вт/м^2$)	226
Максимальная потребляемая мощность ($Вт/м^2$)	645
Входное напряжение	AC110V или AC220V±10% 50/60Гц
Размер модуля в пикселях	64x64
Размер модуля в миллиметрах	250x250
Размер панели в пикселях	256x256
Размер панели в миллиметрах	1000x1000x65
Вес ($кг/м^2$)	24
Защита от воды, газа (рейтинг IP)	IP40 (с обеих сторон)
Обработка данных	19 бит
Обслуживание	фронт / тыл
Диапазон температур окружающей среды	-10°C~40°
Допустимая влажность	10%~96%RH
Сертификация	CE/FCC/ETL/RoHS
Цветность	$2^{16}x2^{16}x2^{16}$=281.47 трлн. цветов 256(R)x256(G)x256(B), 16.7 млн.
Drive mode	1/16 Multiplex
Разъем питания	Nautrik NAC3FCA, 3 pin
Контрастность	1:10000
Разъемы "in"	DVI/HDMI
Контроль яркости	Программный / ручной
Гамма-коррекция	Да
Кадровая частота	60 Гц
Частота обновления	800-4800 Гц
Передача данных	Cat5, пульт: RS232/Ethernet

NG Video 5.2 (indoor)

Параметр	Значение
Физический размер пикселя (мм)	5.2
Тип светодиодов	SMD
Плотность пикселей на $м^2$	36864
Угол обзора (горизонтальный / вертикальный)	170°/140°
Материал корпуса	Сталь
Яркость (кд/$м^2$)	1200
Частота обновления (гц)	800~4800
Оптимальная дальность видимости (м)	5~75
Средняя потребляемая мощность (Вт/$м^2$)	212
Максимальная потребляемая мощность (Вт/$м^2$)	605
Входное напряжение	AC110V или AC220V±10% 50/60Гц
Размер модуля в пикселях	48x48
Размер модуля в миллиметрах	250x250
Размер панели в пикселях	192x192
Размер панели в миллиметрах	1000x1000x65
Вес (кг/$м^2$)	24
Защита от воды, газа (рейтинг IP)	IP40 (с обеих сторон)
Обработка данных	19 бит
Обслуживание	фронт / тыл
Диапазон температур окружающей среды	-10°C~40°
Допустимая влажность	10%~96%RH
Сертификация	CE/FCC/ETL/RoHS
Цветность	$2^{16}x2^{16}x2^{16}$=281.47 трлн. цветов 256(R)x256(G)x256(B), 16.7 млн.
Drive mode	1/16 Multiplex
Разъем питания	Nautrik NAC3FCA, 3 pin, запирающийся механизм
Контрастность	1:10000
Разъемы "in"	DVI/HDMI
Контроль яркости	Программный / ручной
Гамма-коррекция	Да
Кадровая частота	60 Гц
Частота обновления	800-4800 Гц
Передача данных	Cat5, пульт: RS232/Ethernet

NG Video 6.25 (indoor)

Параметр	Значение
Физический размер пикселя (мм)	6.25
Тип светодиодов	SMD
Плотность пикселей на $м^2$	25600
Угол обзора (горизонтальный / вертикальный)	170°/140°
Материал корпуса	Сталь
Яркость ($кд/м^2$)	1200
Частота обновления (гц)	800~4800
Оптимальная дальность видимости (м)	6~90
Средняя потребляемая мощность ($Вт/м^2$)	212
Максимальная потребляемая мощность ($Вт/м^2$)	605
Входное напряжение	AC110V или AC220V±10% 50/60Гц
Размер модуля в пикселях	40x40
Размер модуля в миллиметрах	250x250
Размер панели в пикселях	160x160
Размер панели в миллиметрах	1000x1000x65
Вес ($кг/м^2$)	24
Защита от воды, газа (рейтинг IP)	IP40 (с обеих сторон)
Обработка данных	19 бит
Обслуживание	фронт / тыл
Диапазон температур окружающей среды	-10°C~40°
Допустимая влажность	10%~96%RH
Сертификация	CE/FCC/ETL/RoHS
Цветность	$2^{16}x2^{16}x2^{16}$=281.47 трлн. цветов 256(R)x256(G)x256(B), 16.7 млн.
Drive mode	1/8 Multiplex
Разъем питания	Nautrik NAC3FCA, 3 pin, запирающийся механизм
Контрастность	1:10000
Разъемы "in"	DVI/HDMI
Контроль яркости	Программный / ручной
Гамма-коррекция	Да
Кадровая частота	60 Гц
Частота обновления	800-4800 Гц
Передача данных	Cat5, пульт: RS232/Ethernet

NHG Video 6 (outdoor)

Параметр	Значение
Физический размер пикселя (мм)	6
Тип светодиодов	SMD
Плотность пикселей на $м^2$	27778
Угол обзора при яркости 50% (горизонтальный / вертикальный)	120°/120°
Материал корпуса	Сталь
Яркость (нт)	>1800
Частота обновления (гц)	960~6100
Оптимальная дальность видимости (м)	6~300
Средняя потребляемая мощность (Вт/$м^2$)	324
Максимальная потребляемая мощность (Вт/$м^2$)	810
Входное напряжение	AC110V или AC220V±10% 50/60Гц
Размер модуля в пикселях	40x40
Размер модуля в миллиметрах	240x240
Размер панели в пикселях	160x160
Размер панели в миллиметрах	960x960
Вес (кг/$м^2$)	43
Защита от воды, газа (рейтинг IP)	IP65/IP54 (передн./задняя панель)
Обработка данных	19 бит
Обслуживание	тыл
Диапазон температур окружающей среды	-10°C~50°
Допустимая влажность	10%~95%RH
Сертификация	CE/FCC/ETL/RoHS
Цветность	$2^{16}x2^{16}x2^{16}$=281.47 трлн. цветов 256(R)x256(G)x256(B), 16.7 млн.
Drive mode	1/8 Multiplex
Разъем питания	Nautrik NAC3FCA, 3 pin, запирающийся механизм
Теплоотвод	Безвентиляторный
Разъемы "in"	DVI/HDMI
Контроль яркости	Программный / ручной
Гамма-коррекция	Да
Кадровая частота	60 Гц
Частота обновления	861-6100 Гц
Передача данных	Cat5, пульт: RS232/Ethernet

NHG Video 10 (outdoor)

Параметр	Значение
Физический размер пикселя (мм)	10
Тип светодиодов	SMD
Плотность пикселей на $м^2$	10000
Угол обзора при яркости 50% (горизонтальный / вертикальный)	160°/60°
Материал корпуса	Сталь
Яркость (нт)	>6500
Частота обновления (гц)	800~4800
Оптимальная дальность видимости (м)	10~300
Средняя потребляемая мощность (Вт/$м^2$)	340
Максимальная потребляемая мощность (Вт/$м^2$)	850
Входное напряжение	AC110V или AC220V±10% 50/60Гц
Размер модуля в пикселях	24x24
Размер модуля в миллиметрах	240x240
Размер панели в пикселях	96x96
Размер панели в миллиметрах	960x960x177
Вес (кг/$м^2$)	40
Защита от воды, газа (рейтинг IP)	IP65/IP54 (передн./задняя панель)
Обработка данных	19 бит
Обслуживание	тыл
Диапазон температур окружающей среды	-10°C~50°
Допустимая влажность	10%~95%RH
Сертификация	CE/FCC/ETL/RoHS
Цветность	$2^{16}x2^{16}x2^{16}$=281.47 трлн. цветов 256(R)x256(G)x256(B), 16.7 млн.
Drive mode	1/2 Multiplex
Разъем питания	Nautrik NAC3FCA, 3 pin, запирающийся механизм
Контрастность	1:10000
Разъемы "in"	DVI/HDMI
Контроль яркости	Программный / ручной
Гамма-коррекция	Да
Кадровая частота	60 Гц
Частота обновления	960-61 КГц
Передача данных	Cat5, пульт: RS232/Ethernet